

090 EMPAQUE

Adhesivo Acrílico

Colores:

095 Cinta Transparente 096 Cinta Canela 097 Cinta Blanca



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. POR CAJA
0954810700	48 mm X 100 m	6 Six pack
0954815700	48 mm X 150 m	6 Six pack
0954850700	48 mm X 50 m	6 Six pack
0954891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
0957210700	72 mm X 100 m	6 Six pack
0957215700	72 mm X 150 m	4 Six pack
0957250700	72 mm X 50 m	6 Six pack
0957291100	72 mm X 910 m	4 Rollos
0964810700	48 mm X 100 m	6 Six pack
0964815700	48 mm X 150 m	6 Six pack
0964850700	48 mm X 50 m	6 Six pack
0964891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
0967210700	72 mm X 100 m	6 Six pack
0967215700	72 mm X 150 m	4 Six pack
0967250700	72 mm X 50 m	6 Six pack
0967291100	72 mm X 910 m	4 Rollos
0974810700	48 mm X 100 m	6 Six pack
0974815700	48 mm X 150 m	6 Six pack
0974850700	48 mm X 50 m	6 Six pack
0974891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
0977210700	72 mm X 100 m	6 Six pack
0977215700	72 mm X 150 m	4 Six pack
0977250700	72 mm X 50 m	6 Six pack
0977291100	72 mm X 910 m	4 Rollos

APLICACIONES

- Identificala por su centro color salmón con rojo.
- Adhesivo acrílico resistente a cambios de temperatura.
- Cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, bultos, etc. que requieren un alto rango de desempeño.
- Aplicación en forma manual o automática.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

INFORMACION TÉCNICA

Parámetros	Especificación	Método de Prueba
Respaldo	Película de Polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Acrílico Base Agua	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco	
Espesor cinta	34 micras (1.34 mils)	

Adhesión	Especificación	Método de Prueba
Adhesión al acero	30 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	40 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	10 oz/in mín.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de Elongación	120 - 160 %	PSTC - 31
Rango de Temperatura de Aplicación -7°C a 43°C		

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Versión: Abril 2026



www.janelindustrial.com