

270 EMPAQUE

Adhesivo Hot-Melt

Color:
275 Cinta Transparente



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. POR CAJA
2754850700	48 mm X 50 m	6 Six Pack
2754815700	48 mm X 150 m	6 Six Pack
2754891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
2754812100	48 mm X 1200 m	6 Rollos
2757215100	72 mm X 150 m	16 Rollos

INFORMACION TÉCNICA

Parámetros	Especificación	Método de Prueba
Respaldo	Película de Polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Hot-Melt	
Color de Línea	Transparente	
Espesor cinta	42 micras (1.65 mils)	

Adhesión	Especificación	Método de Prueba
Adhesión al acero	40 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	45 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión	25 lb/in $\pm$ 3 lb/in	PSTC - 31
% de Elongación	120 - 180 %	PSTC - 31
Rolling ball	2 cm	

Rango de Temperatura de Aplicación 2°C a 43°C

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C $\pm$ 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

APLICACIONES

- Identificala por su centro color turquesa con rojo.
- Ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga pesada.
 - Cuenta con propiedades de adhesión superiores y es de fácil desenrollado.
 - Puede aplicarse de forma manual o automática.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

