

CINTA DOBLE CAPA 420 Montaje



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. P/CAJA
4202501100	Rollo 25 mm x 1.52 m	36 Rollos

DESCRIPCIÓN

La cinta doble capa montaje ofrece la conveniencia y simplicidad de un sujetador adhesivo, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de unión tanto en interiores como en exteriores. En muchos casos, puede reemplazar de manera efectiva a los sujetadores tradicionales como remaches, soldaduras por puntos y adhesivos líquidos.

La cinta de espuma acrílica de doble capa es versátil y resistente, lo que la hace ideal para aplicaciones de unión en los sectores de construcción, electrónica, muebles, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), exhibiciones comerciales, mejoras para el hogar y embalaje.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material	Valor	Norma
Material Base	Espuma Acrílica	
Grosor Base	1 mm + 0.05 mm	Micrómetro
Adhesivo	Acrílico	
Color	Transparente	
Adherencia al acero	25 N/25 mm	GB/T 2792-1998
Fuerza de retención	24 h a 23 °C	GB/T 4851-1998
Resistencia a temperatura	-20 - 110 °C	

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

Versión: Mayo 2026

