

CINTA DOBLE CAPA 430 Montaje



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. P/CAJA
4301202100	Rollo 12.7 mm x 2.03 m	36 Rollos

DESCRIPCIÓN

La cinta doble capa montaje está fabricada con espuma de polietileno ligera (55 Kg/m³, 2 mm de espesor). Presenta capas dobles de adhesivo acrílico que garantizan una unión fuerte y duradera en superficies irregulares.

El sustrato está compuesto por espuma IXPE reticulada por radiación electrónica, mientras que el liner desprendible de PE se presenta en color verde.

Ofrece alta adhesión y buena resistencia en ambientes de alta temperatura.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material	Valor	Norma
Material Base	Espuma de Polietileno	
Espesor Base	2 mm ± 0.02 mm	GB/T 7125-2014
Espesor del liner	0.065 mm ± 0.005 mm (herramienta: micrómetro)	
Adhesivo	Acrílico	
Densidad	55 Kg/m ³	
Adhesivo al desprendimiento (acero, 180°)	≥ 12 N/25 mm	GB/T 2792-1998
Fuerza de retención (1 Kg, 25 mm x 25 m)	> 15 h	GB/T 4851-1998
Adhesión inicial (bola de acero #14)	< 100 mm	GB/T 4852-2002
Resistencia a la tracción	≥ 12 N/25 mm x 10 mm	GB/T 6344-2008
Resistencia a la temperatura	-20 °C a 80 °C	

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

Versión: Mayo 2026

