

CINTA ALUMINIO 396



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. P/CAJA
3965009100	Rollo 50 mm x 9.1 m	54 Rollos

DESCRIPCIÓN

La cinta de aluminio utiliza papel de aluminio de alta resistencia como material base, recubierto con adhesivo con solvente e incluye un liner de papel desprendible.

APLICACIONES

Industria de la construcción:

Material impermeable y aislante para techos y paredes.

Sistemas HVAC:

Utilizada como material de aislamiento y sellado en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Productos electrónicos:

Usada para el blindaje y la protección de cables y conectores.

Industria automotriz:

Aplicaciones de aislamiento e impermeabilización en automóviles.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material	Valor	Norma
Material Base	Lámina de Aluminio	#
Espesor Base	50 micras (1.96 mils)	Micrómetro
Adhesivo	Solvente	#
Espesor del Adhesivo	40 micras (1.57 mils)	Micrómetro
Adherencia al acero (180°)	≥ 18 N/25mm	PSTC-1 / ASTM D3330
Resistencia a la tracción	≥ 70 N/25mm	PSTC-31 / ASTM D3759
Elongación	3.5 %	PSTC-31 / ASTM D3759
Temperatura	-20°C a +120°C	Apta para múltiples entornos

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

Versión: Mayo 2026

